



AS 2600

Winkelschliessleiste aus Stahl, silberfarbig verzinkt, mit verstellbarem Falleneinsatz, passend zu Mehrpunktverschlüssen mit den Dornmassen 55mm - 80mm.

Profilgrösse: 25/32/3mm
N13.250.22 DIN links, ohne Sperrbügel
N13.250.23 DIN rechts, ohne Sperrbügel
N13.251.22 DIN links, mit Sperrbügel
N13.251.23 DIN rechts, mit Sperrbügel

Spezial-Winkelschliessleisten aus CrNi matt gebürstet, mit verstellbarem Falleneinsatz, für bestehende **Stahlzargen**

Profilgrösse: 23/32/2mm
N13.250.28 DIN links
N13.250.29 DIN rechts

Diese Schliessleisten eignen sich zur Verstärkung der bestehenden Stahlzargen.

Auch mit Profilschliessleisten für zertifizierte Brandschutztüren erhältlich.

BS 2600

Da die Türbänder nur eine tragende Funktion haben, ergänzt die **Band-sicherungsleiste** die Sicherheitspakete BSD 2600 und 2604 optimal. Mit vier Bolzen und vier diagonal verschraubten Sicherheitsschliessblechen wird die Bandseite verstärkt.

Für eine optimale Funktion der Bandsicherungsleiste benötigen Sie 4mm Falzluft!



SG 2600

Druckguss matt verchromt mit aufbohrgeschützter Zylinderschutzrosette, einstellbar für Zylindervorstand 14-21mm. Aussen mit durchgehend gehärteter Stahlunterlagsplatte mit zwei Schrauben 8x35mm, für Türstärke 37-49mm, RZ Distanz 78mm,

Schildgrösse 60/248mm



SG 2600+

Edelstahl matt gebürstet mit gehärteter Stahlunterkonstruktion und Zylinderschutzrosette mit Kernziehschutz für Zylindervorstand 8-20mm und für Türstärken bis 55mm, RZ Distanz 78 und 94mm

Schildgrösse Innen: 45/245/7mm,
Aussen: 55/245/15mm



SG 2345 und 2356

Edelstahl matt gebürstet mit auswechselbarer Zylinderschutzrosette von 10 bis 18mm, durchgehend verschraubt, beidseitig mit Drücker oder aussen mit festem Knopf, RZ Distanz 78 und 94mm,

Schildgrösse
Innen: 40/255/4mm oder 50/260/4mm
Aussen: 45/260/8mm oder 56/266/8mm



BSD Beschläge Design AG

Reinacherstr. 105 Tel. 061 755 30 00
CH 4053 Basel Fax 061 755 30 09
www.bsdbasel.ch bsd@bsdbasel.ch

Sicherheitspaket

Mehrpunktverschluss mit Haken-Bolzen-Kombination, mit Schliess- und Bandsicherungsleiste, auch zum Nachrüsten an bestehenden Türen.

Schlosstypen

AS 2600

2600TSH

AS 2604

Sonderausführungen

AS 2600

Mit einteiligem Langstulp.

Hauptschloss vorgerichtet für Keso/Kaba Rundzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20mm Riegelvorschub.

Im oberen und unteren Stulpbereich je ein Zusatzschloss, ausgestattet mit je einem 11mm starken Stahl-Rundbolzen und einem Stahl-Schwenkriegel.

Langstulp Standard silberfarbig verzinkt, sämtliche Verriegelungselemente glanzvernickelt sowie alle Schlosskästen verzinkt und geschlossen.

AS 2604

Ausführung wie AS 2600, jedoch im oberen und unteren Stulpbereich je zwei Zusatzschlösser, ausgestattet mit je einem 11mm starken Stahl-Rundbolzen und einem Stahl-Schwenkriegel.

Ihre Vorteile

- Ein kraftvolles Getriebe sorgt für Dichtschluss der Türe. Dadurch wird eine erhöhte Schall- und Wärmedämmung erreicht.
- Rundbolzen und Schwenkriegel aus gehärtetem Stahl.
- Die Schwenkriegel erschweren das Auseinanderdrücken des Türflügels und Rahmens.
- Aufsägesicherung im Hautschloss-Riegel.
- AS 2600-Mehrfachverriegelungen sind einbruchshemmend. *Elementprüfungen für einbruchshemmende Türen gem. DIN V1803 (ET1/ET2/ET3) wurden von führenden Türherstellern bestanden.*
- Schwenkriegel schliessen von unten nach oben, d.h. keine Schliessprobleme bei sich „setzendem“ Türblatt.

Sonderausführungen

Stulpsonderausführungen

- Kunststoffbeschichtet in weiss oder silberfarbig
- Chromstahl matt gebürstet
- Flachstulp 16mm (Standard 20mm) und 24mm
- U-Profilstulp 6/24/6mm



TSH Sperrbügel

(nur für AS 2600)

Mehrfachverriegelung mit integriertem Sperrbügelschloss, Not-entriegelung von aussen, auch über den Hauptschlosskasten möglich.

Sperrschloss mit 8mm Nuss für Olivenbetätigung oberhalb des Hauptschlusses angeordnet. Federnder Schliesszapfen mit 12,5mm Ausschluss zum Ausgleich unterschiedlicher Falzlufte, Schloss rechts und links verwendbar.

Funktion TSH

- Die Türspaltsicherung wird von innen durch die Olive gesperrt
- Das Öffnen erfolgt von innen ebenfalls mit der Olive oder von aussen über das Hauptschloss durch den Zylinderschlüssel.

Die Öffnung erfolgt von aussen durch einmalige Schlüsselumdrehung in „Richtung Zuschliessen“. Anschliessend kann der Türverschluss in üblicher Weise geöffnet werden.

Technische Daten / BSD Art. Nr.

Dornmass	Distanz	Stulp	Typ	BSD Nr.
55mm	78mm	Flach 16mm	AS2600	N13.115.00
55mm	78mm	Flach 20mm	AS2600	N13.115.20
65mm	78mm	Flach 16mm	AS2600	N13.117.00
65mm	78mm	Flach 20mm	AS2600	N13.117.20
65mm	78mm	Flach 20mm	AS2600/TSH	N13.177.20
65mm	94mm	Flach 20mm	AS2604	N13.137.20
70mm	78mm	Flach 20mm	AS2600	N13.118.20
80mm	78mm	Flach 20mm	AS2600	N13.120.20

weitere Sonderausführungen, Antipanikschlösser und andere Dommasse für Kunststoffprofile auf Anfrage erhältlich.

Geprüft mit Profilschliessleisten für zertifizierte Brandschutz-Türen, gemäss der seit 2005 gültigen EN Norm!